

FICHA TÉCNICA

ZAPAPICO SIN PULIR 5.5 LB

ZAPAPICO de acero al carbón con mango de madera utilizado eficientemente para máximos trabajos, ideal para la INDUSTRIA y CONSTRUCCIÓN.

| CARACTERÍSTICAS | VALOR | NORMA DE REFERENCIA |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO | PICO C/MANGO DE MADERA | |
| MATERIAL | ACERO AL CARBON SAE 1045 | |
| MANGO | DE MADERA | |
| DIMENSIONES | EXTREMO PALA: 200 MM. EXTREMO PUNTA: 220 LARGO TOTAL: 480 MM. | |
| PESO | 5 LB. | |
| COLOR | NEGRO | |
| GARANTÍA DE FABRICA | G.F 12 MESES, CARRY IN | |
| UNIDAD DE DESPACHO | UNIDAD | |
| MARCA | FORZATEX | |
| MODELO | ZAPAPICO SIN PULIR 5.5 LB | |
| CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | FZPIC00007 | |
| EMPAQUE PRIMARIO | STRETCH FILM (MATERIAL RECICLADO) | RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 021-2011-MINAM Y SUS ACTUALIZACIONES / MODIFICATORIAS. PARA LA VERIFICACIÓN DEL PLÁSTICO |

RECICLADO CONSIDERAR LA
NORMA TÉCNICA PERUANA
(NTP) 900.077:2014 PLÁSTICOS
RECICLADOS

PROCEDENCIA

NACIONAL / CHINA / BRAZIL / INDIA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN LOS PESOS, MEDIDAS Y RESISTENCIAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE $\pm 10\%$

MARCADO / ROTULADO

- ∞ MARCA
- ∞ MODELO
- ∞ CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
- ∞ PRECAUCIONES (EN CASO CORRESPONDA)

RECOMENDACIONES

SE DEBE ALMACENAR BAJO TECHO, EVITANDO EL AGUA, HUMEDAD EXTERNA Y EL SOL; ALMACÉNESE SOBRE PLATAFORMAS DE MADERA O ESTANTERÍAS PARA EVITAR CONTACTO CON EL SUELO Y EN POSICIÓN HORIZONTAL PARA EVITAR POSIBLE DEFORMACIÓN Y DAÑO DEL MISMO.

FORZATEX

