


## **FICHA TÉCNICA**

### CALAMINON - COBERTURA DE ALUZINC TR5 (04 CANALES)

Calaminon de cobertura de Aluzinc, con revestimiento antihuellas. Ideal para hogares, almacenes, fabricas, etc. Liviana y fácil de transportar. Alta resistencia y gran durabilidad ante cualquier clima. Fácil de instalar.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA DE REFERENCIA
MATERIAL	ALUZINC	JIS G 3302 AZ-200
REVESTIMIENTO	ANTI - HUELLAS – AFP (ANTI FINGER PRINT)	
DIMENSIONES	∞ LARGO (L): 3.60 M ± 10% ∞ ANCHO (A): 1.10 M ± 10% ∞ ESPESOR (E): 0.35 MM ± 10%	
ESQUEMA DE PERFIL	 <p>Ancho Útil 1000 mm.</p> <p>Ancho Total 1100 mm.</p>	
ALTO DE PERALTE	28 MM.	
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	∞ EN COMPARACIÓN CON EL RECUBRIMIENTO DE GALVANIZADO, EL DE ALUZINC AUMENTA LA VIDA ÚTIL. ∞ EL ALUMINIO PROTEGE LAS PLANCHAS GRACIAS A LA FORMACIÓN DE UNA LÁMINA INSOLUBLE DE ÓXIDO DE ALUMINIO. EL ZINC PROPORCIONA PROTECCIÓN CATÓDICA EVITANDO LA OXIDACIÓN EN ZONAS EXPUESTAS POR CORTES, PERFORACIONES O RALLADURAS	
CANTIDAD DE TRAPECIOS	05	

**ACABADO DE PLANCHA**

ACABADO SUPERFICIAL LIBRE DE DEFECTOS COMO HUECOS, EXFOLIACIONES, DEFECTOS DE LAMINACIÓN, OXIDO BLANCO, Y OTRAS QUE SEAN PERJUDICIALES PARA SU USO PRÁCTICO.

**COLOR**

PLATA METALICO (NATURAL)

**GARANTÍA DE FABRICA**

G.F 12 MESES, CARRY IN

**UNIDAD DE DESPACHO**

UNIDAD

**MARCA**

J FORZZATEX

**MODELO**

CALAMINON - COBERTURA DE ALUZINC TR5 (04 CANALES)

**CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN**

JFCAL00099

**EMPAQUE PRIMARIO**

NO APLICA

**EMPAQUE SECUNDARIO**

NO APLICA

**PROCEDENCIA**

NACIONAL

**TOLERANCIA DE FABRICACIÓN**

LOS PESOS, MEDIDAS Y RESISTENCIAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE  $\pm 10 \%$

**MARCADO / ROTULADO**

- ∞ MARCA
- ∞ MODELO
- ∞ CODIGO DE IDENTIFICACIÓN

**OTRAS CARACTERÍSTICAS****RECOMENDACIONES DE USO**

SE RECOMIENDA AL USUARIO FINAL QUE LA COLOCACIÓN DE LAS PLANCHAS DEBE SER:

- ∞ SOBRE EL AMBIENTE A TECHAR Y ASEGURAR CON CLAVOS U OTRO ACCESORIO DE FIJACION. ADHERIR EL FIJADO FUERTEMENTE.
- ∞ IDEAL PARA TECHADO DE CASAS, COLEGIOS, ALMACENES, PLANTAS INDUSTRIALES, ETC.

# J FORZZATEX

- ∞ ALMACENAR EN UN LUGAR IDONEO Y FUERA DEL ALCANCE DE LA HUMEDAD.
- ∞ EL SENTIDO DE COLOCACIÓN DE LAS COBERTURAS DEBE SER CONTRARIO A LA DIRECCIÓN DEL VIENTO

## DETALLE DE FIJACIÓN

- ∞ SOBRE EL METAL MEDIANTE PERNO AUTOTALADRANTE
- ∞ SOBRE ESTRUCTURAS RETICULADAS CON PERNOS DE BASTON.
- ∞ SOBRE MADERA MEDIANTE AUTOROSCANTES O TIRAFONES
- ∞ RESISTENCIA AL CALOR A MÁS DE 315 GRADOS CENTÍGRADOS.
- ∞ EXCELENTES PROPIEDADES DE REFLECTIVIDAD TÉRMICA Y LUMÍNICA.

