

FICHA TÉCNICA

TABLERO DE TRIPLAY CAPINURI 4 X 8 PIES

ES UN PANEL DERIVADO DE LA MADERA CON PROPIEDADES ESTRUCTURALES. CON MAYOR CALIDAD Y DURABILIDAD. MAYOR RESISTENCIA A LA HUMEDAD. SUPERFICIES UNIFORMES EN TONO Y ACABADO.

| CARACTERÍSTICAS | VALOR | NORMA DE REFERENCIA |
|---------------------|------------------------|--|
| MATERIAL | ∞ ∞ ∞ | CARA: CAPINURI CENTRO: CAPINURI TRASCARA: CAPINURI |
| DIMENSIONES | ∞ ∞ ∞ | LARGO (L): 2440 MM ANCHO (A): 1220 MM ESPESOR (E): 6 MM |
| CALIDAD CARA | INDUSTRIAL | |
| CALIDAD TRASCARA | INDUSTRIAL | |
| ACABADO | ∞ ∞ ∞ ∞ | INMUNIZADOS CONTRA LA ACCIÓN DE TODOTIPO DE INSECTOS Y HONGOS LAS SUPERFICIES DEL TRIPLAY LIJADAS. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN TODO EL TABLERO. SUPERFICIES HOMOGÉNEAS EN TONO Y ACABADO. |
| COLOR | MADERA NATURAL | |
| GARANTÍA DE FABRICA | G.F 12 MESES, CARRY IN | |
| CERTIFICACIÓN | NO APLICA | |
| UNIDAD DE DESPACHO | UNIDAD | |
| MARCA | J TRIPLEMAX PERÚ | |

| | |
|----------------------------------|---|
| MODELO | TABLERO DE TRIPLAY CAPINURI 4 X 8 PIES |
| CODIGO DE IDENTIFICACIÓN | JTMTR00010 |
| EMPAQUE PRIMARIO | NO APLICA |
| EMPAQUE SECUNDARIO | NO APLICA |
| PROCEDENCIA | NACIONAL |
| TOLERANCIA DE FABRICACIÓN | LOS PESOS, DIMENSIONES Y RESISTENCIAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE $\pm 10\%$ |
| MARCADO / ROTULADO | <ul style="list-style-type: none">∞ MARCA∞ MODELO∞ CODIGO DE IDENTIFICACIÓN |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | <p>USO</p> <p>IDEAL PARA CONFECCIÓN DE MUEBLES Y DIVISIONES. TABIQUERÍA, CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO.</p> <p>RECOMENDACIONES</p> <p>UTILIZAR DESMOLDANTES CUANDO SU USO ES PARA ENCOFRADOS. TENER CUIDADO EN EL TRANSPORTE. EMPLEAR HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN NECESARIOS, PARA EVITAR ACCIDENTES</p> |

