

# FICHA TÉCNICA

## CARRETILLA EMBUTIDA RUEDA NEUMÁTICA

Herramienta ergonómica para transportar diferentes materiales. Es de uso común en obras de construcción, en horticultura y jardinería, así como en granjas.



CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA DE REFERENCIA
CAPACIDAD NOMINAL	4 PIES CUBICOS	
MATERIAL DE LA TOLVA	PLANCHA DE ACERO AISI-SAE 1010	
ESPESOR DE LA PLANCHA DE LA TOLVA	0.8 MM.	
ESTRUCTURA	CHASIS DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO	
ACABADO	<ul style="list-style-type: none"><li>LAMINADA AL FRIO</li><li>REFORZADA CON ALAMBRON EN EL BORDE</li><li>DESMONTABLE</li></ul>	
RUEDA	NEUMÁTICA DE JEBE	
COLOR	AZUL	
GARANTÍA DE FABRICA	G.F 12 MESES, CARRY IN	
UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD	
MARCA	TRIPLEMAX PERÚ	
MODELO	CARRETILLA EMBUTIDA RUEDA NEUMÁTICA	
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	TMCAT00004	

**EMPAQUE PRIMARIO**

NO APLICA

**PROCEDENCIA**

NACIONAL

**TOLERANCIA DE FABRICACIÓN**

LOS PESOS, MEDIDAS Y RESISTENCIAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE  $\pm 10\%$

**MARCADO / ROTULADO**

- MARCA
- MODELO
- CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
- PRECAUCIONES (EN CASO CORRESPONDA)

**OTRAS CARACTERÍSTICAS**

- **PROCEDENCIA LLANTA:** CHINA
- **SISTEMA DE RODAMIENTO:** CON RODAJE
- **PATAS:** PATAS C/REFUERZO DE PLATINA PARALELA O EN X.
- **PINTADO:** PINTURA AL HORNO
- **LLANTA:** NEUMÁTICA

