

# FICHA TÉCNICA

## CARRETILLA EMBUTIDA IMPORTADA RUEDA NEUMÁTICA

Herramienta ergonómica para transportar diferentes materiales. Es de uso común en obras de construcción, en horticultura y jardinería, así como en granjas.



| CARACTERÍSTICAS                   | VALOR  | NORMA DE REFERENCIA |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| CAPACIDAD NOMINAL                 | 5.5 PIES CUBICOS   |                     |
| MATERIAL DE LA TOLVA              | PLANCHA DE ACERO AISI-SAE 1010   |                     |
| ESPESOR DE LA PLANCHA DE LA TOLVA | 1.0 MM.  |                     |
| ESTRUCTURA                        | CHASIS DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO  |                     |
| ACABADO                           | <ul style="list-style-type: none"><li>LAMINADA AL FRIO</li><li>REFORZADA EN EL BORDE</li><li>DESMONTABLE</li></ul> |                     |
| RUEDA                             | NEUMÁTICA  |                     |
| COLOR                             | ANARANJADO   |                     |
| GARANTÍA DE FABRICA               | G.F 12 MESES, CARRY IN   |                     |
| UNIDAD DE DESPACHO                | UNIDAD   |                     |
| MARCA                             | TRIPLEMAX PERÚ   |                     |
| MODELO                            | CARRETILLA EMBUTIDA IMPORTADA RUEDA NEUMÁTICA  |                     |
| CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN          | TMCAT00064   |                     |

**EMPAQUE PRIMARIO**

NO APLICA

**PROCEDENCIA**

CHINA / MEXICANA

**TOLERANCIA DE FABRICACIÓN**

LOS PESOS, MEDIDAS Y RESISTENCIAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE  $\pm 10\%$

**MARCADO / ROTULADO**

- MARCA
- MODELO
- CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
- PRECAUCIONES (EN CASO CORRESPONDA)

**OTRAS CARACTERÍSTICAS**

- **COLOR CHASIS:** NEGRO
- **PROCEDENCIA LLANTA:** CHINA - MEXICO
- **SISTEMA DE RODAMIENTO:** CON RODAJE
- **PATAS:** PATAS C/REFUERZO DE PLATINA PARALELA O EN X.
- **PINTADO:** PINTURA AL HORNO

