

FICHA TÉCNICA

CARRETILLA EMBUTIDA IMPORTADA RUEDA SOLIDA O MACIZA

Herramienta ergonómica para transportar diferentes materiales. Es de uso común en obras de construcción, en horticultura y jardinería, así como en granjas.



CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA DE REFERENCIA
CAPACIDAD NOMINAL	5.5 PIES CUBICOS	
MATERIAL DE LA TOLVA	PLANCHA DE ACERO AISI-SAE 1010	
ESPESOR DE LA PLANCHA DE LA TOLVA	1.0 MM.	
ESTRUCTURA	CHASIS DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO	
ACABADO	<ul style="list-style-type: none">LAMINADA AL FRIOREFORZADA EN EL BORDEDESMONTABLE	
RUEDA	SOLIDA O MACIZA	
COLOR	ROJO	
GARANTÍA DE FABRICA	G.F 12 MESES, CARRY IN	
UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD	
MARCA	TRIPLEMAX PERÚ	
MODELO	CARRETILLA EMBUTIDA IMPORTADA RUEDA SOLIDA O MACIZA	
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	TMCAT00074	

EMPAQUE PRIMARIO

NO APLICA

PROCEDENCIA

CHINA / MEXICANA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

LOS PESOS, MEDIDAS Y RESISTENCIAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE $\pm 10\%$

MARCADO / ROTULADO

- MARCA
- MODELO
- CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
- PRECAUCIONES (EN CASO CORRESPONDA)

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- **COLOR CHASIS:** NEGRO
- **PROCEDENCIA LLANTA:** CHINA - MEXICO
- **SISTEMA DE RODAMIENTO:** CON RODAJE
- **PATAS:** PATAS C/REFUERZO DE PLATINA PARALELA O EN X.
- **PINTADO:** PINTURA AL HORNO

