

# FICHA TÉCNICA

**PICO PULIDO 5.5 LB**  
PICO DE ACERO AL CARBÓN CON MANGO  
DE MADERA UTILIZADO EFICIENTEMENTE  
PARA MÁXIMOS TRABAJOS,  
IDEAL PARA LA INDUSTRIA Y  
CONSTRUCCIÓN



CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA DE REFERENCIA
TIPO	PICO C/MANGO DE MADERA	
MATERIAL	ACERO AL CARBON SAE 1045	
DIMENSIONES	EXTREMO PALA: 200 MM. EXTREMO PUNTA: 220 LARGO TOTAL: 480 MM.	
TIPO DE MANGO	DE MADERA	
PESO	5.5 LB.	
COLOR	NEGRO	
GARANTÍA DE FABRICA	G.F 12 MESES, CARRY IN	
UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD	
MARCA	TRIPLEMAX PERÚ	
MODELO	PICO PULIDO 5.5 LB	
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	TMPIC00004A	

<b>EMPAQUE PRIMARIO</b>	STRETCH FILM (MATERIAL RECICLADO)	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 021-2011-MINAM Y SUS ACTUALIZACIONES / MODIFICATORIAS. PARA LA VERIFICACIÓN DEL PLÁSTICO RECICLADO CONSIDERAR LA NORMA TÉCNICA PERUANA (NTP) 900.077:2014 PLÁSTICOS RECICLADOS
-------------------------	-----------------------------------	--

<b>PROCEDENCIA</b>	NACIONAL/CHINA/BRAZIL/INDIA
--------------------	-----------------------------

<b>TOLERANCIA DE FABRICACIÓN</b>	LOS PESOS, MEDIDAS Y RESISTENCIAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE $\pm 10\%$
----------------------------------	---

<b>MARCADO / ROTULADO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MARCA</li><li>• MODELO</li><li>• CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN</li><li>• PRECAUCIONES (EN CASO CORRESPONDA)</li></ul>
---------------------------	--

<b>RECOMENDACIONES</b>	SE DEBE ALMACENAR BAJO TECHO, EVITANDO EL AGUA, HUMEDAD EXTERNA Y EL SOL; ALMACÉNESE SOBRE PLATAFORMAS DE MADERA O ESTANTERÍAS PARA EVITAR CONTACTO CON EL SUELO Y EN POSICIÓN HORIZONTAL PARA EVITAR POSIBLE DEFORMACIÓN Y DAÑO DEL MISMO.
------------------------	---

