

## FICHA TÉCNICA

### TRIPLAY FENÓLICO ESTAMPADO

PANEL FENÓLICO DE ALTA DENSIDAD DERIVADO DE LA MADERA CON PROPIEDADES ESTRUCTURALES. CON MAYOR CALIDAD, DURABILIDAD Y MAYOR RESISTENCIA A LA HUMEDAD. SUPERFICIES UNIFORMES EN TONO Y ACABADO. UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO COMO: COLUMNAS, VIGAS, PAREDES, PUENTES, ETC.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA DE REFERENCIA
<b>MATERIAL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>∞ CARA: FENÓLICO</li><li>∞ CENTRO: FENÓLICO</li><li>∞ TRASCARA: FENÓLICO</li></ul>	
<b>DIMENSIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>∞ LARGO (L): 2440 MM</li><li>∞ ANCHO (A): 1220 MM</li><li>∞ ESPESOR (E): 18 MM</li></ul>	
<b>CALIDAD CARA</b>	INDUSTRIAL	
<b>CALIDAD TRASCARA</b>	INDUSTRIAL	
<b>ACABADO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>∞ EXCELENTE ACABADO LISO, PARA ENCOFRADOS CARA VISTA.</li><li>∞ RESISTENTE, AMBAS CARAS DEL TABLERO SON 100%</li><li>∞ CUBIERTAS CON FILM FENÓLICO QUE REDUCE LA POROSIDAD.</li><li>∞ ESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN TODO EL TABLERO.</li><li>∞ SUPERFICIES HOMOGÉNEAS EN TONO Y ACABADO.</li></ul>	
<b>COLOR</b>	MARRON	
<b>GARANTÍA DE FABRICA</b>	G.F 12 MESES, CARRY IN	
<b>CERTIFICACIÓN</b>	NO APLICA	

# J FORZZATEX

**UNIDAD DE DESPACHO**

UNIDAD

**MARCA**

J FORZZATEX

**MODELO**

TRIPLAY FENÓLICO ESTAMPADO

**CODIGO DE IDENTIFICACIÓN**

JFTAT00071A

**EMPAQUE PRIMARIO**

NO APLICA

**EMPAQUE SECUNDARIO**

NO APLICA

**PROCEDENCIA**

CHINA

**TOLERANCIA DE FABRICACIÓN**

LOS PESOS, DIMENSIONES Y RESISTENCIAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE  $\pm 10\%$

**MARCADO / ROTULADO**

- ∞ MARCA
- ∞ MODELO
- ∞ CODIGO DE IDENTIFICACIÓN

**OTRAS CARACTERÍSTICAS**

**USO**

TABLERO ECONÓMICO DEL BUEN RENDIMIENTO, HASTA CINCO USOS POR LADO.

**RECOMENDACIONES**

UTILIZAR DESMOLDANTES CUANDO SU USO ES PARA ENCOFRADOS. TENER CUIDADO EN EL TRANSPORTE. EMPLEAR HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN NECESARIOS, PARA EVITAR ACCIDENTES.

