

FICHA TÉCNICA

TRIPLAY FENÓLICO ESTAMPADO

PANEL FENÓLICO DE ALTA DENSIDAD DERIVADO DE LA MADERA CON PROPIEDADES ESTRUCTURALES. CON MAYOR CALIDAD, DURABILIDAD Y MAYOR RESISTENCIA A LA HUMEDAD. SUPERFICIES UNIFORMES EN TONO Y ACABADO. UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO COMO: COLUMNAS, VIGAS, PAREDES, PUENTES, ETC.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA DE REFERENCIA
MATERIAL	∞ ∞ ∞	CARA: FENÓLICO CENTRO: FENÓLICO TRASCARA: FENÓLICO
DIMENSIONES	∞ ∞ ∞	LARGO (L): 2440 MM ANCHO (A): 1220 MM ESPESOR (E): 18 MM
CALIDAD CARA	INDUSTRIAL	
CALIDAD TRASCARA	INDUSTRIAL	
ACABADO	∞ ∞ ∞ ∞ ∞	EXCELENTE ACABADO LISO, PARA ENCOFRADOS CARA VISTA. RESISTENTE, AMBAS CARAS DEL TABLERO SON 100% CUBIERTAS CON FILM FENÓLICO QUE REDUCE LA POROSIDAD. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN TODO EL TABLERO. SUPERFICIES HOMOGÉNEAS EN TONO Y ACABADO.
COLOR	NEGRO	
GARANTÍA DE FABRICA	G.F 12 MESES, CARRY IN	
CERTIFICACIÓN	NO APLICA	

UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
MARCA	J TRIPLEMAX PERU
MODELO	TRIPLAY FENÓLICO ESTAMPADO
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN	JTMTR00071B
EMPAQUE PRIMARIO	NO APLICA
EMPAQUE SECUNDARIO	NO APLICA
PROCEDENCIA	CHINA
TOLERANCIA DE FABRICACIÓN	LOS PESOS, DIMENSIONES Y RESISTENCIAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE $\pm 10\%$
MARCADO / ROTULADO	<ul style="list-style-type: none">∞ MARCA∞ MODELO∞ CODIGO DE IDENTIFICACIÓN
OTRAS CARACTERÍSTICAS	<p>USO</p> <p>TABLERO ECONÓMICO DEL BUEN RENDIMIENTO, HASTA CINCO USOS POR LADO.</p> <p>RECOMENDACIONES</p> <p>UTILIZAR DESMOLDANTES CUANDO SU USO ES PARA ENCOFRADOS. TENER CUIDADO EN EL TRANSPORTE. EMPLEAR HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN NECESARIOS, PARA EVITAR ACCIDENTES.</p>

