


**FICHA TÉCNICA****TEJA ANDINA COLOR MARRÓN TEJA**  
**TEJA ANDINA** **COD: JETERN001**

La Teja Andina de fibrocemento, es una plancha decorativa liviana fabricada con la tecnología fibrocemento y moldeadas a mano y pintada en una línea automatizada de pintura, logrando un hermoso acabado. Se pueden utilizar en la instalación de cobertura de infraestructuras públicas y privadas.

CARACTERÍSTICA	VALOR	NORMA DE REFERENCIA O EQUIVALENTES
MATERIAL	FIBROCEMENTO	FABRICADO BAJO NTP ISO: 9933 "PRODUCTOS DE CEMENTO CONFIBRA DE REFUERZO"
REVESTIMIENTO	FIBROCEMENTO 100%	NTP ISO 9933
DIMENSIONES	<ul style="list-style-type: none"><li>LARGO: 1.14 m. <math>\pm 10\%</math></li><li>ANCHO: 0.72 m. <math>\pm 10\%</math></li><li>ESPESOR: 5 MM. <math>\pm 10\%</math></li></ul>	
ESQUEMA DE PERFIL		
GARANTÍA DE FABRICA	G.F: 12 MESES, CARRY IN	
COLOR	MARRÓN TEJA	
UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD	
MARCA	J TRIPLEMAX PERÚ	
MODELO	TEJA ANDINA COLOR MARRÓN TEJA	
CODIGO DE IDENTIFICACION	JETERN001	
EMPAQUE PRIMARIO	NO APLICA	
PROCEDENCIA	NACIONAL	
TOLERANCIA DE FABRICACIÓN	LOS PESOS, MEDIDAS Y RESISTENCIAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE $\pm 10\%$	
MARCADO/ROTULADO	<ul style="list-style-type: none"><li>MARCA</li><li>MODELO</li><li>CODIGO DE IDENTIFICACIÓN</li></ul>	

**TEJA ANDINA COLOR MARRÓN TEJA**  
**TEJA ANDINA** **COD: JETERN001**

<p><b>ESTRUCTURA DE APOYO AL MOMENTO DE INSTALACION</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PUEDEN SER DE CONCRETO O MADERA</li> <li>• SI UTILIZA ESTRUCTURAS DE MADERA, ASEGÚRESE QUE ESTÉN SECAS Y CEPILLADAS.</li> <li>• VERIFIQUE QUE LA SEPARACIÓN ENTRE LAS VIGAS O VIGUETAS NO SUPERE EL MÁXIMO ADMISIBLE Y QUE ESTAS SE ENCUENTREN ALINEADAS.</li> </ul>
<p><b>MONTAJE Y FIJACION</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PERFORE CON TALADRO ELÉCTRICO DE BAJA VELOCIDAD O DE ACCIÓN MANUAL.</li> <li>• EL DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN DEBE SER DE 50% MAYOR QUE EL DIÁMETRO DEL ACCESORIO DE FIJACIÓN.</li> <li>• LAS PLANCHAS DEBEN FIJARSE SOBRE VIGAS O VIGUETAS MEDIANTE TIRAFONES, GANCHOS ESPECIALES HECHOS EN OBRA, DE UN DIÁMETRO MÍNIMO DE ¼" O GANCHOS CHATOS.</li> <li>• LOS ELEMENTOS DEBEN SER GALVANIZADOS</li> <li>• NO AJUSTAR EXCESIVAMENTE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, VERIFIQUE SU AJUSTE NORMAL AL DÍA SIGUIENTE DE INSTALADO.</li> </ul>

**OTRAS CARACTERISTICAS**

- ❖ Plancha decorativa liviana, fabricada con la tecnología fibrocemento.
- ❖ Resistente a los rayos UV.
- ❖ Fáciles de instalar.
- ❖ Resistente al fuego y la humedad.
- ❖ Ideal para viviendas y obras de especificación de gran envergadura.

- No clave, ni camine sobre la plancha.
- Se puede cortar con serrucho, esmeril angular, sierra de arco, sierra eléctrica de baja velocidad.
- Perforar con taladro eléctrico de

**IMAGEN REFERENCIAL**

