

FICHA TÉCNICA

CALAMINA ACERO GALVANIZADO ONDULADO

Calaminas de acero galvanizado y ZINC, seguras y resistentes, fabricadas con capas de protección que evitan la corrosión.

| CARACTERÍSTICAS | VALOR | NORMA DE REFERENCIA |
|--------------------|--|---|
| MATERIAL | ACERO GALVANIZADO | ASTM A1008 TIPO, ASTM A1011 CS TIPO B, SAE 1009 |
| REVESTIMIENTO | ZINC 99% min | ASTM A653 |
| DIMENSIONES | ∞ LARGO (L): 3.60 M ∞ ANCHO (A): 0.824 M ∞ ESPESOR (E): 0.30 MM ± 10% | |
| ESQUEMA DE PERFIL |  | |
| ALTO DE ONDA | 16.5 mm | |
| PASO ENTRE ONDAS | 76 mm | |
| CANTIDAD DE ONDAS | 11 | |
| ACABADO DE PLANCHA | ACABADO SUPERFICIAL LIBRE DE DEFECTOS COMO HUECOS, EXFOLIACIONES, DEFECTOS DE LAMINACIÓN, OXIDO BLANCO, Y OTRAS QUE SEAN PERJUDICIALES PARA SU USO PRÁCTICO. | |
| COLOR | PLATEADO | |

J FORZZATEX

GARANTÍA DE FABRICA G.F 12 MESES, CARRY IN

UNIDAD DE DESPACHO UNIDAD

MARCA J FORZZATEX

MODELO CALAMINA ACERO GALVANIZADO ONDULADO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN JFCAL00030

EMPAQUE PRIMARIO NO APLICA

EMPAQUE SECUNDARIO NO APLICA

PROCEDENCIA NACIONAL

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN 10 %

MARCADO / ROTULADO

- ∞ MARCA
- ∞ MODELO
- ∞ CODIGO DE IDENTIFICACIÓN

OTRAS CARACTERÍSTICAS SE RECOMIENDA AL USUARIO FINAL QUE LA COLOCACIÓN DE LAS COBERTURAS DEBE SER CONTRARIO A LA DIRECCIÓN DEL VIENTO. ASIMISMO; LAS CALAMINAS SON ADECUADAS PARA EL TECHADO DE CASAS, ALMACENES, PLANTAS INDUSTRIALES, GRANJAS, GALPONES Y CERCOS PERIMÉTRICOS ENTRE OTROS.

ALMACENAR EN UN LUGAR SECO Y LIMPIO, DEBE ESTAR BAJO TECHO Y NO A LA INTEMPERIE.

