

FICHA TÉCNICA

TRIPLAY FENÓLICO ESTAMPADO

PANEL FENÓLICO DE ALTA DENSIDAD DERIVADO DE LA MADERA CON PROPIEDADES ESTRUCTURALES. CON MAYOR CALIDAD, DURABILIDAD Y MAYOR RESISTENCIA A LA HUMEDAD. SUPERFICIES UNIFORMES EN TONO Y ACABADO. UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO COMO: COLUMNAS, VIGAS, PAREDES, PUENTES, ETC.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA DE REFERENCIA
MATERIAL	<ul style="list-style-type: none">∞ CARA: FENÓLICO∞ CENTRO: FENÓLICO∞ TRASCARA: FENÓLICO	
DIMENSIONES	<ul style="list-style-type: none">∞ LARGO (L): 2440 MM∞ ANCHO (A): 1220 MM∞ ESPESOR (E): 18 MM	
CALIDAD CARA	INDUSTRIAL	
CALIDAD TRASCARA	INDUSTRIAL	
ACABADO	<ul style="list-style-type: none">∞ EXCELENTE ACABADO LISO, PARA ENCOFRADOS CARA VISTA.∞ RESISTENTE, AMBAS CARAS DEL TABLERO SON 100%∞ CUBIERTAS CON FILM FENÓLICO QUE REDUCE LA POROSIDAD.∞ ESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN TODO EL TABLERO.∞ SUPERFICIES HOMOGÉNEAS EN TONO Y ACABADO.	
COLOR	MADERA NATURAL	
GARANTÍA DE FABRICA	G.F 12 MESES, CARRY IN	
CERTIFICACIÓN	NO APLICA	

J FORZZATEX

UNIDAD DE DESPACHO

UNIDAD

MARCA

J FORZZATEX

MODELO

TRIPLAY FENÓLICO ESTAMPADO

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN

JFTAT00071

EMPAQUE PRIMARIO

NO APLICA

EMPAQUE SECUNDARIO

NO APLICA

PROCEDENCIA

CHINA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

LOS PESOS, DIMENSIONES Y RESISTENCIAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE $\pm 10\%$

MARCADO / ROTULADO

- ∞ MARCA
- ∞ MODELO
- ∞ CODIGO DE IDENTIFICACIÓN

OTRAS CARACTERÍSTICAS

USO

TABLERO ECONÓMICO DEL BUEN RENDIMIENTO, HASTA CINCO USOS POR LADO.

RECOMENDACIONES

UTILIZAR DESMOLDANTES CUANDO SU USO ES PARA ENCOFRADOS. TENER CUIDADO EN EL TRANSPORTE. EMPLEAR HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN NECESARIOS, PARA EVITAR ACCIDENTES.

