

FICHA TÉCNICA

TRIPLAY FENÓLICO

PANEL FENÓLICO DE ALTA DENSIDAD DERIVADO DE LA MADERA CON PROPIEDADES ESTRUCTURALES. CON MAYOR CALIDAD, DURABILIDAD Y MAYOR RESISTENCIA A LA HUMEDAD. SUPERFICIES UNIFORMES EN TONO Y ACABADO. UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO COMO: COLUMNAS, VIGAS, PAREDES, PUENTES, ETC.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA DE REFERENCIA
MATERIAL	<ul style="list-style-type: none">∞ CARA: FENÓLICO∞ CENTRO: FENÓLICO∞ TRASCARA: FENÓLICO	
DIMENSIONES	<ul style="list-style-type: none">∞ LARGO (L): 2440 MM∞ ANCHO (A): 1220 MM∞ ESPESOR (E): 18 MM	
CALIDAD CARA	INDUSTRIAL	
CALIDAD TRASCARA	INDUSTRIAL	
ACABADO	<ul style="list-style-type: none">∞ EXCELENTE ACABADO LISO, PARA ENCOFRADOS CARA VISTA.∞ RESISTENTE, AMBAS CARAS DEL TABLERO SON 100%∞ CUBIERTAS CON FILM FENÓLICO QUE REDUCE LA POROSIDAD.∞ ESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN TODO EL TABLERO.∞ SUPERFICIES HOMOGÉNEAS EN TONO Y ACABADO.	
COLOR	MARRON	
GARANTÍA DE FABRICA	G.F 12 MESES, CARRY IN	
CERTIFICACIÓN	NO APLICA	

J FORZZATEX

UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
MARCA	J FORZZATEX
MODELO	TRIPLAY FENOLICO PARA ENCOFRADO
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN	JFTAT00071C
EMPAQUE PRIMARIO	NO APLICA
EMPAQUE SECUNDARIO	NO APLICA
PROCEDENCIA	CHINA
TOLERANCIA DE FABRICACIÓN	LOS PESOS, DIMENSIONES Y RESISTENCIAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE $\pm 10\%$
MARCADO / ROTULADO	<ul style="list-style-type: none">∞ MARCA∞ MODELO∞ CODIGO DE IDENTIFICACIÓN
OTRAS CARACTERÍSTICAS	<p>USO</p> <p>TABLERO ECONÓMICO DEL BUEN RENDIMIENTO, HASTA CINCO USOS POR LADO.</p> <p>RECOMENDACIONES</p> <p>UTILIZAR DESMOLDANTES CUANDO SU USO ES PARA ENCOFRADOS. TENER CUIDADO EN EL TRANSPORTE. EMPLEAR HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN NECESARIOS, PARA EVITAR ACCIDENTES.</p>

J FORZZATEX

